Datenblatt AM 1200 V



AIRMASTER

Technische Daten	Filterklasse	30 dB(A)	33 dB(A)	35 dB(A)
Maximale Kapazität [1]	ePM_{10} 50%	870 m^3/h	1000 m^3/h	1130 m^3/h
Vertikales Modell, rechts/links:	ePM_1 55%	783 m^3/h	900 m^3/h	1017 m^3/h
	ePM_1 80%	696 m^3/h	800 m^3/h	904 m^3/h
Maximale Kapazität [1]	ePM_{10} 50%	980 m^3/h	1120 m^3/h	1260 m^3/h
Vertikales Modell, center:	ePM_1 55%	882 m^3/h	1008 m^3/h	1134 m^3/h
	ePM_1 80%	784 m^3/h	896 m^3/h	1008 m^3/h
Wurfweite (0,2 m/s) [1] - rechts/links:		min. max. min. max.		4 m v. 1000 m^3/h 9 m v. 1000 m^3/h 5,5 m v. 1300 m^3/h 11 m v. 1300 m^3/h
Wurfweite (0,2 m/s) [1] - center:		min. max. min. max.		3 m v. 1000 m^3/h 6,5 m v. 1000 m^3/h 4 m v. 1300 m^3/h 8 m v. 1300 m^3/h
Außenluftfilter		ePM_{10} 50%, ePM_1 55% oder ePM_1 80%		
Abluftfilter		ePM_{10} 50%		
Dimensionen (BxHxD)		Horisontal: Vertikal:		496 x 2098 x 2427 mm 496 x 2406 x 2427 mm
Gewicht inkl. lackierter Paneele		Rechts-/Links-Modell: Center-Modell:		565 kg 630 kg
Farbe Gehäuse		RAL 7024		
Gegenstromwärmetauscher		4 x Aluminium		
Dichtheitsklasse (Luftleckage) gem. EN1886/EN13141-7		Klasse L2 / A2		
Dichtheitsklasse Verschlussklappen gem. EN1751		Klasse 3		
Schutzklasse		IP-10		
Kanalanscluss		Ø400 mm		
Kondensatpumpe (Kapazität ; Hubhöhe bei 5 l/h)		10 l/h ; 6 m		
Kondensatablaufschlauch, Durchmesser innen/außen		Ø6 mm / Ø9 mm		
Versorgungsspannung [2]		220-240V/50Hz, ~1N+PE 220-240V/50Hz, ~3N+PE		
Nominelle Leistungsaufnahme [1]		254 W		
Nomineler Strom [1]		1,4 A		
Leistungsfaktor		0,6		
Max. Sicherung		16 A (1 Phase, Typ B). 3 x 16 A (3 Phasen, Typ B). Bei der Auswahl einer Vorheizfläche muss ein 3-Phasen-Anschluss verwendet werden		
Leckstrom AC / DC		≤ 9 mA		
Empfohlenes Fehlerstromrelais		Type F / Type B		

[1] Alle Messungen wurden im Normalbetrieb in einer Standardeinbausituation mit von Airmaster empfohlenen Wandgittern, Ø400, durchgeführt.
[2] Die Spannungsversorgung kann auf eine Phase begrenzt werden, angeschlossen an L1. Nur für Lüftungsgeräte ohne elektrische Heizregister.


Elektrische Heizregister	Vorheizregister	Nachheizregister
Wärmeleistung	2500 W	1670 W
Nomineller Strom	10,9 A	7,3 A
Thermosicherung, manuelle Rückstellung	100 °C	100 °C

Wassernachheizregister	
Nomineller Wärmeleistung [3]	2454 W
Anschlussdimensionen	1/2” (DN 15)
Material Rohre/Lamellen	Kupfer/Aluminium
Moterventil, Öffnungs- und Schließzeit	60 s
Max. Betriebstemperatur	90 °C
Max. Betriebsdruck	5 bar


[3] Wärmeleistung bei max. Kapazität bei 35 dB(A), Vor-/Rücklauftemperatur 60/40°C und einer Flüssigkeitsmenge von 107 l/h.

AM 1200 V - R/L


Kapazität mit ePM10 50% / ePM10 50% Filtern [4]



Kapazität mit ePM1 55% / ePM10 50% Filtern [4]




Kapazität mit ePM1 80% / ePM10 50% Filtern [4]




[4] Alle Messungen wurden im Normalbetrieb in einer Standardeinbausituation mit von Airmaster empfohlenen Wandgittern, Ø400, durchgeführt.

AM 1200 V - C


Kapazität mit ePM10 50% / ePM10 50% Filtern [5]



Kapazität mit ePM1 55% / ePM10 50% Filtern [5]




Kapazität mit ePM1 80% / ePM10 50% Filtern [5]



[5] Alle Messungen wurden im Normalbetrieb in einer Standardeinbausituation mit von Airmaster empfohlenen Wandgittern, Ø400, durchgeführt.


Schalldruk [6] $L_{pA,eq}$ gem. Airmaster Referenzsituation



Rechts/links


Center

Temperatureffizienz gem. EN 308



Balancierter Betrieb; Raumluft: 25 °C, 28 % RH; Außenluft: 5 °C.

Leistungsaufnahme [7]




ePM_{10} 50% / ePM_{10} 50%

[6] Der Schalldruck $L_{pA,eq}$ wurde in einem Raum mit 200 m3 Raumvolumen in einer Höhe von 1,2 m über dem Boden und einem waagerechten Abstand von 1 m vom Gerät bei einer Nachhallzeit von T=0,6s oder entsprechend 7,5 dB Raumdämpfung gemessen.


[7] Alle Messungen wurden im Normalbetrieb in einer Standardeinbausituation mit von Airmaster empfohlenen Wandgittern, Ø400, durchgeführt.

SFP [8]




ePM$_{10}$ 50% / ePM$_{10}$ 50%

Externer Druckverlust - Zuluft [8]



- Centermodel, 35 dB(A), ePM10 50% filter
- Rechts/links, 35 dB(A), ePM10 50% filter
- Centermodel, 30 dB(A), ePM10 50% filter
- Rechts/links, 30 dB(A), ePM10 50% filter
- Empfohlene Dachhauben Ø400


Externer Druckverlust - Abluft [8]



- Centermodel, 35 dB(A), ePM10 50% filter
- Rechts/links, 35 dB(A), ePM10 50% filter
- Centermodel, 30 dB(A), ePM10 50% filter
- Rechts/links, 30 dB(A), ePM10 50% filter
- Empfohlene Dachhauben Ø400

[8] Alle Messungen wurden im Normalbetrieb in einer Standardeinbausituation mit von Airmaster empfohlenen Wandgittern, Ø400, durchgeführt.

Wurfweite (0,2 m/s)



1300 m³/h
- Max.
- Min.


1000 m³/h
- Max.
- Min.

Das Modell AM 1200 verteilt die Zuluft je nach gegebener Luftmenge in unterschiedlichem Umfang.
Dies ist in der Abbildung links dargestellt, wobei die blauen Farbtöne die Reichweiten bei verschiedenen Luftmengen darstellen.


[1] Wurfweite, Ansicht von oben

[2] Wurfweite, Seitenansicht

Montagevarianten



AM 1200 VRF2 (rechts, mit 2 freien Seiten)
AM 1200 VRF3 (rechts, mit 3 freien Seiten)
AM 1200 VCF3 (center, mit 3 freien Seiten)
AM 1200 VCF4 (center, mit 4 freien Seiten)
AM 1200 VLF2 (links, mit 2 freien Seiten)
AM 1200 VLF3 (links, mit 3 freien Seiten)



AM 1200 HRF2 (rechts, mit 2 freien Seiten)
AM 1200 HRF3 (rechts, mit 3 freien Seiten)
AM 1200 HCF3 (center, mit 3 freien Seiten)
AM 1200 HCF4 (center, mit 4 freien Seiten)
AM 1200 HLF2 (links, mit 2 freien Seiten)
AM 1200 HLF3 (links, mit 3 freien Seiten)


Standard und Optionen

Gegenstromwärmetauscher (Aluminium)	x
Enthalpie Gegenstromwärmetauscher (Polymermembran)	o
Kombinations-Gegenstromwärmetauscher (Polymermembran)	o
Motorisierte Bypass	x
Spring-Return für motorisierte Außenluftklappe	x
Spring-Return für motorisierte Fortluftklappe	x
Elektrisches Vorheizregister	•
Elektrisches Nachheizregister	•
Wassernachheizregister	•
Kondensatpumpe	•
PIR/Bewegungssensor (Wandaufhängung)	•
CO_2-Sensor (Wandaufhängung)	•
CO_2-Sensor (eingebaut)	•
TVOC-Sensor (eingebaut)	•
CO_2-/TVOC-Sensor (eingebaut)	•
Hygrostat (Wandaufhängung)	o

Energiezähler	•
Zuluftfilter ePM_{10} 50%	•
Zuluftfilter ePM_1 55%	•
Zuluftfilter ePM_1 80%	o
Abluftfilter ePM_{10} 50%	x
Bedienungspanel Airlinq Viva	•
Bedienungspanel Airlinq Orbit	•
Airmaster Airlinq® Online	•
Airlinq® Online API	•
Airlinq® BMS	•
LON® Modul	o
KNX® Modul	o
MODBUS® RTU RS485 Modul	•
BACnet™ MS/TP Modul	•
BACnet™ /IP Modul	•

X : Standard • : Option o : Spezialware (kein Lagerartikel)

Prinzipdiagramm



KOMPONENTEN

BP	Bypassklappe (motorgesteuert)
CH	Elektrisches Nachheizregister (Option)
CP	Kondensatpumpe (Option)
CT	Kondensatbehälter
ED	Fortluftklappe (motorgesteuert)
EF	Abluftfilter
ETV	Fortlufttemperaturfühler
FT	Schwimmer
F1	Zuluftventilator
F2	Abluftventilator
HE	Gegenstromwärmetauscher
IT	Zulufttemperaturfühler
OTV	Außenlufttemperaturfühler
PE	Strömungsmessung, Abluft
PHS	Elektrisches Vorheizregister (Option)
PI	Strömungsmessung, Zuluft
RT	Raumlufttemperaturfühler
SD	Zuluftklappe (motorgesteuert)
SF	Zuluftfilter (Option)